




## Borne et lampadaire outdoor BENDO

LED, 3000 K, anthracite, 32 x 21 x 42 cm (Lxlxh), max. 10 W

La borne coudée BENDO réalisée en aluminium, est équipée d'un grand nombre de LED puissantes. Indice de protection IP55, donc indiqué pour l'extérieur. Les trois tailles disponibles sont livrées avec une extrémité de câble ouverte pour faciliter le montage. A titre optionnel, des goujons à scellement, une boîte de jonction et une boîte de raccord en T sont disponibles. Ce lampadaire au design spécial, de la série de luminaires portant la griffe de Carsten Witsch, contient des ampoules LED incorporées. La LED dans la lampe est non remplaçable.



### INFORMATIONS TECHNIQUES

|  |                               |
|--|-------------------------------|
| N° art.  | 231825                        |
| Nombre de sorties lumineuses différentes           | 1                             |
| Code IP  | IP 55                         |
| Classe de résistance aux chocs                     | IK 06                         |
| Résistance au choc                                 | 1 Joule                       |
| Montage  | Apparent                      |
| Infos de montage                                   | Sol, Sol avec accessoires     |
| Dimmable   | Oui                           |
| Technologie du dimmage                             | Variateur en phase ascendante |
| Tension nominale primaire                          | 220-240V ~50/60Hz             |
| Indice de protection                               | I                             |
| Wattage  | 6.5 W                         |
| Température ambiante min.                          | -25 °C                        |
| Température ambiante max.                          | 50 °C                         |
| Température au niveau du verre (sortie de lumière) | 50 °C                         |
| Lumen  | 420 lm                        |
| Température de couleur                             | 3000 Kelvin                   |
| Angle faisceau                                     | 80 °                          |
| Coloris  | anthracite                    |
| CRI  | 80                            |
| Caractéristiques LXXBXX                            | L70B50                        |
| Durée de vie                                       | 35000 h                       |

|                                      |            |
|--------------------------------------|------------|
| Répartition de l'intensité lumineuse | symétrique |
| Faisceau lumineux                    | direct     |
| Longueur                             | 32 cm      |
| Largeur                              | 21 cm      |
| Hauteur                              | 42 cm      |
| Poids net                            | 2.334 kg   |
| Poids brut                           | 3.559 kg   |

## Accessoires

|        |   |
|--------|---|
| 228726 | BOÎTE DE CONNEXION EN T , noir, IP68                              |
| 228730 | BOÎTIER DE CONNEXION , 3 pôles, IP68                              |
| 231849 | SET DE GOUJONS A SCELLEMENT pour la borne outdoor BENDO , argenté |