




BENDO

borne extérieure, 42 cm, anthracite, LED 3000K

Le lampadaire aluminium replié BRANDO intègre un grand nombre de puissantes LED. Luminaire adapté pour l'extérieur grâce à l'indice de protection IP55. Les trois tailles disponibles sont livrées avec extrémité dénudée afin de faciliter le montage. Des accessoires de fixation pour béton, une boîte de connexion et une boîte de connexion en T sont disponibles en option. Ce lampadaire de la gamme au design signé par Carsten Witsch, comprend des modules à LED intégrés. La LED intégrée au luminaire ne peut pas être remplacée.



INFORMATIONS TECHNIQUES

Réf.	231825
Nombre de sorties lumineuses différentes	1
Code IP	IP 55
Classe de résistance aux chocs	IK 06
Résistance aux chocs	1 Joule
Montage	En saillie
Détails de montage	Sol, Sol avec accessoires
Variable	Oui
Technologie de variation de l'éclairage	Variateur en début de phase
Tension nominale primaire	220-240V ~50/60Hz
Classe de protection	I
Puissance en watts	6.5 W
Température ambiante minimale	-25 °C
Température ambiante maximale	50 °C
Température au niveau du verre (sortie de lumière)	50 °C
Lumen	420 lm
Température de couleur	3000 Kelvin
Angle de rayonnement	80 °
Coloris	anthracite
IRC	80
Données LXXBXX	L70B50

Durée de vie	35000 h
Répartition de l'intensité lumineuse	symétrique
Sortie lumineuse	direct
Longueur	32 cm
Largeur	21 cm
Hauteur	42 cm
Poids net	2.334 kg
Poids brut	3.559 kg

Accessoires

228726	Boîte de connexion en T , extérieur, noir, IP68
228730	Boîte de connexion , extérieur, 3 pôles, noir, IP68
231849	Accessoires de fixation pour béton , extérieur, gris argent