




BENDO

outdoor buiten- en staande lamp, led, 3000 K, antraciet, L/B/H 32/21/42 cm

De onder een hoek staande lamp BENDO van aluminium is met een groot aantal krachtige leds uitgerust. Met hun beveiligingsklasse IP55 is deze geschikt voor buitengebruik. De drie beschikbare maten worden geleverd met open kabeleinde voor eenvoudige montage. Als optie staan een betonanker, een verbindingsbox en een T-verbindingsdoos ter beschikking. Deze staande lamp, uit de van Carsten Witsch ontworpen armaturensérie, bevat ingebouwde ledlampen. De led in de armatuur kan niet worden vervangen.



TECHNISCHE SPECIFICATIES

Art.nr.	231825
Aantal verschillende lichtopeningen	1
IP-code	IP 55
Slagvastheidsklasse	IK 06
Slagvastheid	1 Joule
Montage	Opbouw
Montagebeschrijving	Vloer, Vloer met accessoires
Dimbaar	Ja
Dimtechniek	Fase-aansnijding
Primaire nominale spanning	220-240V ~50/60Hz
Veiligheidsklasse	I
Wattage	6.5 W
minimale omgevingstemperatuur	-25 °C
maximale omgevingstemperatuur	50 °C
Temperatuur bij glas (lichtemissie)	50 °C
Lumen	420 lm
Lichtkleurtemperatuur	3000 Kelvin
Stralingshoek	80 °
Kleur	antraciet
CRI	80
LXXBXX gegevens	L70B50
Levensduur	35000 h

Lichtsterkteverdeling	symmetrisch
Lichtval	direct
Lengte	32 cm
Breedte	21 cm
Hoogte	42 cm
Nettogewicht	2.334 kg
Brutogewicht	3.559 kg

Accessoires

228726	T-VERBINDINGSBOX , zwart, IP68
228730	VERBINDINGSBOX , 3-polig, IP68
231849	BETONANKER , voor BENDO staande buiten- lamp, zilver