




BENDO

lampa podłogowa i do oświetlenia ścieżek outdoor,
LED, 3000K, antracytowa, D/S/W 32/21/42 cm

Wygięta aluminiowa lampa podłogowa BENDO jest wyposażona w dużą liczbę mocnych diod. Dzięki stopniowi ochrony IP55 nadaje się do użytku na zewnątrz. Trzy dostępne rozmiary są dostarczane z kablem bez zakończenia dla łatwego montażu. Opcjonalnie dostępna jest kotwa do betonu, skrzynka przyłączeniowa i skrzynka trójnikowa. Ta lampa podłogowa z serii zaprojektowanej przez Carstena Witscha ma wbudowane żarówki LED. Nie ma możliwości wymiany diody LED.



DANE TECHNICZNE

Nr artykułu	231825
Różne wyjścia światła	1
Kod IP	IP 55
Klasa odporności na uderzenia	IK 06
Odporność na uderzenia	1 Joule
Montaż	Wersja natynkowa
Szczegóły dotyczące montażu	Wersja podłogowa, Wersja podłogowa z akcesoriami
Ściemnialna	Tak
Technologia ściemniania	Fazowe sterowane narastająco
Pierwotne napięcie znamionowe	220-240V ~50/60Hz
Klasy ochrony	I
Wydajność	6.5 W
Temperatura otoczenia	-25 °C
Temperatura otoczenia	50 °C
Temperatura w szkle (emisja światła)	50 °C
Strumień świetlny	420 lm
Temperatura barwy światła	3000 Kelvin
Kąt połowiczny rozpraszania	80 °
Kolor	antracyt
CRI	80
Dane LXXBXX	L70B50
Okres użytkowania	35000 h

Rozkład natężenia oświetlenia	Symetryczny
Emisja światła	bezpośrednie
Długość	32 cm
Szerokość	21 cm
Wysokość	42 cm
Waga netto	2.334 kg
Waga brutto	3.559 kg

Akcesoria

228726	SKRZYNNKA PRZYŁĄCZENIOWA T , czarna, IP68
228730	SKRZYNNKA PRZYŁĄCZENIOWA , 3-polowa, IP68
231849	KOTWA DO BETONU , do lampy podłogowej outdoor BENDO, srebrna