





BENDO

luminária de caminho e de apoio para exteriores, LED, 3000K, antracite, C/L/A 32/21/42 cm

A luminária de apoio angular BENDO, fabricada em alumínio, está equipada com um grande número de LEDs de alta potência. Com a sua classe de proteção IP55, é adequada para áreas exteriores. Os três tamanhos disponíveis são fornecidos com extremidades de cabo abertas, para uma montagem fácil. Opcionalmente, estão disponíveis uma âncora de betão, uma caixa de ligação e uma peça de união em T. Esta luminária de apoio, da série de luminárias projetada por Carsten Witsch, inclui lâmpadas de LED embutidas. Os LEDs não podem ser substituídos na luminária.



DADOS TÉCNICOS

Ref. n.º	231825
Número de diferentes saídas de luz	1
IP Code	IP 55
Classe de resistência ao impacto	IK 06
Resistência ao impacto	1 Joule
Montagem	Montagem à superfície
Pormenores da montagem	Chão, Chão com acessórios
Regulável	Sim
Tecnologia de regulação	Ângulo de fases
Tensão nominal primária	220-240V ~50/60Hz
Classe de proteção	I
Potência	6.5 W
temperatura ambiente mínima	-25 °C
temperatura ambiente máxima	50 °C
Temperatura no vidro (emissão de luz)	50 °C
Lúmen	420 lm
Temperatura de cor da luz	3000 Kelvin
Ângulo de feixe	80 °
Cor	antracite
CRI	80
Dados LXXBXX	L70B50
Vida útil	35000 h

Distribuição da intensidade luminosa	simétrico
Saída de luz	direto
Comprimento	32 cm
Largura	21 cm
Altura	42 cm
Peso líquido	2.334 kg
Peso bruto	3.559 kg

Acessórios

228726	CAIXA DE PEÇA DE UN- IÃO , preto, IP68
228730	CAIXA DE LIGAÇÃO , 3 polos, IP68
231849	Âncora para betão , para luminária de apoio para exteriores BENDO, pra- teado