




## BENDO

**zunanji svetlobni stebriček in samostoječa svetilka, LED, 3000 K, antracit, D/Š/V 32/21/42 cm**

Ukrivljena samostoječa svetilka BENDO iz aluminija je opremljena s številnimi zmogljivimi LED žarnicami. Spada v zaščitni razred IP55, zato je primerna za zunanjo uporabo. Na voljo je v treh velikostih in ima odprt konec kabla za preprosto montažo. Dodatno so na voljo betonsko sidro, povezovalna škatla in T-razdelilna doza. Ta samostoječa svetilka, iz serije, ki jo je oblikoval Carsten Witsch, vsebuje vgrajene LED sijalke. LED žarnic v svetilki ni mogoče zamenjati.



## TEHNIČNI PODATKI

Št. art.	231825
Število različnih svetlobnih rež	1
IP koda	IP 55
Kategorija odpornosti proti udarcem	IK 06
Odpornost proti udaru	1 Joule
Montaža	Nadgradnja
Podrobnosti montaže	Dno,Dno z dodatki
Možnost zatemnitve	Da
Tehnologija zatemnitve	Fazni zarez
Primarna nazivna napetost	220-240V ~50/60Hz
Zaščitni razred	I
El. moč	6.5 W
minimalna temperatura okolja	-25 °C
maksimalna temperatura okolja	50 °C
Temperatura pri steklu (oddajanje svetlobe)	50 °C
Lumini	420 lm
Barvna temperatura	3000 Kelvin
Kot sevanja	80 °
Barva	antracit
CRI	80
LXXBXX podatki	L70B50
Življenjska doba	35000 h

Razporeditev svetilnosti	simetrična
Svetenje	neposredno
Dolžina	32 cm
Širina	21 cm
Višina	42 cm
Neto teža	2.334 kg
Bruto teža	3.559 kg

## Dodatki

228726	T-POVEZOVALNA ŠKATLA , črna, IP68
228730	POVEZOVALNA ŠKATLA , 3-polna, IP68
231849	BETONSKO SIDRO , za BENDO zunanjo samostoječo svetilko, srebrn