



## BENDO

luminaria de pie de exterior, led, 3000 K, IP55, antracita, La./An./Al. 47,5/21/225 cm, 12 W

La luminaria de pie flexionada de aluminio BENDO está equipada con una gran número de potentes ledes. Gracias a su grado de protección IP55, es apta para su uso en exteriores. Los tres tamaños diferentes se entregan con un extremo abierto del cable para un montaje fácil. De manera opcional está disponible un anclaje de hormigón, una caja de conexión y una caja de conexión en forma de T. Esta luminaria contiene ledes incorporados.



### Datos técnicos

Art. N.º	231845
Número de salidas de luz diferentes	1
Código IP	IP 55
Clase de resistencia al impacto	IK 06
Resistencia al impacto	1 Joule
Montaje	Superficie
Detalles de montaje	Suelo, Suelo con accesorio
Dimerizable	Sí
Tecnología de regulación	Corte de fase inicial
Voltaje nominal primario	220-240V ~50/60Hz
Clase de protección	I
Potencia	31 W
Temperatura ambiente mínima	-25 °C
Temperatura ambiente máxima	32 °C
Temperatura en el cristal (emisión de luz)	60 °C
Flujo luminoso	1800 lm
Temperatura del color de la luz	3000 Kelvin
Semiángulo de dispersión	80 °
Color	antracita
IRC	80
Datos LXXBXX	L70B50
Vida útil	35000 h

Distribución de la intensidad luminosa	simétrica
Salida de la luz	Directa
Longitud	47.5 cm
Anchura	21 cm
Altura	225 cm
Peso neto	7.236 kg
Peso bruto	10.501 kg

## Accesorios

228726	CAJA DE CONEXIÓN EN T , negro, IP68
228730	CAJA DE CONEXIÓN , de 3 polos, IP68
231849	ANCLAJE DE HORMIGÓN , para luminaria de pie de exterior BENDO, plata