


Borne outdoor BENDO

LED, 3000 K, IP55, anthracite, 47,5 x 21 x 225 cm (Lxlxh), 12 W

La borne coudée BENDO réalisée en aluminium, est équipée d'un grand nombre de LED puissantes. Indice de protection IP55, donc indiqué pour l'extérieur. Les trois tailles disponibles sont livrées avec une extrémité de câble ouverte pour faciliter le montage. A titre optionnel, des goujons à scellement, une boîte de jonction et une boîte de raccord en T sont disponibles. Cette lampe contient des ampoules LED incorporées. La LED dans la lampe est non remplaçable.



INFORMATIONS TECHNIQUES

N° art.	231845
Nombre de sorties lumineuses différentes	1
Code IP	IP 55
Classe de résistance aux chocs	IK 06
Résistance au choc	1 Joule
Montage	Apparent
Infos de montage	Sol, Sol avec accessoires
Dimmable	Oui
Technologie du dimmage	Variateur en phase ascendante
Tension nominale primaire	220-240V ~50/60Hz
Indice de protection	I
Wattage	31 W
Température ambiante min.	-25 °C
Température ambiante max.	32 °C
Température au niveau du verre (sortie de lumière)	60 °C
Lumen	1800 lm
Température de couleur	3000 Kelvin
Angle faisceau	80 °
Coloris	anthracite
CRI	80
Caractéristiques LXXBXX	L70B50
Durée de vie	35000 h

Répartition de l'intensité lumineuse	symétrique
Faisceau lumineux	direct
Longueur	47.5 cm
Largeur	21 cm
Hauteur	225 cm
Poids net	7.236 kg
Poids brut	10.501 kg

Accessoires

228726	BOÎTE DE CONNEXION EN T , noir, IP68
228730	BOÎTIER DE CONNEXION , 3 pôles, IP68
231849	SET DE GOUJONS A SCELLEMENT pour la borne outdoor BENDO , argenté