


## BENDO

pullert, LED, 3000K, IP55, antrasitt, L/B/H 47,5/21/225 cm, 12W

BENDO LED er en vinklet pullert av aluminium. Den er utstyrt med mange kraftige LED. Med kapslingsklasse IP55 kan den benyttes utendørs. Fås i tre størrelser og med åpen kabelende for enklere montering. Alternativt får du også et betonganker, en koblingsboks og en T-koblingsboks som ekstrautstyr. Denne armaturet inneholder integrerte LED-lyskilder. LED-ene i armaturet kan ikke skiftes ut.



## TEKNISKE DATA

Art.nr.	231845
Antall ulike lysuttak	1
IP-kode	IP 55
Slagfasthetsklasse	IK 06
Slagfasthet	1 Joule
Montering	Utenpåliggende montering
Montering detaljer	Gulv, Gulv med tilbehør
Kan dimmes	Ja
Dimmeteknologi	Fasesnitt
Primær merkespenning	220-240V ~50/60Hz
Kapslingsgrad	I
Systemeffekt	31 W
Minimal omgivelsestemperatur	-25 °C
Maksimal omgivelsestemperatur	32 °C
Temperatur ved glasset (lysutslipp)	60 °C
Lysytelse	1800 lm
Lysfargetemperatur	3000 Kelvin
Spredningsvinkel	80 °
Farge	antrasitt
CRI	80
LXXBXX-data	L70B50
Levetid	35000 h

Lysstyrkefordeling	symmetrisk
Lysåpning	direkte
Lengde	47.5 cm
Bredde	21 cm
Høyde	225 cm
Nettovekt	7.236 kg
Bruttovekt	10.501 kg

### Tilbehør og lyspæreeanbefaling

228726	T-skjøtsBOKS , sort, IP68
228730	KOBLINGSBOKS , 3-polet, IP68
231849	BETONGANKER , til BENDO pullert, sølv