


## BENDO

outdoor staanlamp, LED, 3000K, IP55, antraciet, L/B/H  
47,5/21/225 cm, 12W

De hoekige, aluminium staanlamp BENDO is uitgerust met een groot aantal krachtige LEDs. Dankzij beschermklasse IP55 is ze geschikt voor gebruik buiten. De drie beschikbare maten worden met open kabeleinde geleverd voor eenvoudige montage. Optioneel zijn nog een betonanker, een verbindingsdoos en een T-verbindingsdoos beschikbaar. Dit armatuur bevat ingebouwde LED-lampen. De LED lamp in de armatuur kan niet vervangen worden.



## TECHNISCHE GEGEVENS

Art.nr.	231845
Aantal verschillende lichtopeningen	1
IP-code	IP 55
Schokbestendigheidsklasse	IK 06
Schokbestendigheid	1 Joule
Montage	opbouw
Montagebeschrijving	grond,grond met toebehoren
dimbaar	Ja
Dimtechnologie	faseaansnijding
Primaire nominale spanning	220-240V ~50/60Hz
Beschermingsklasse	I
Wattage	31 W
minimale omgevingstemperatuur	-25 °C
maximale omgevingstemperatuur	32 °C
Temperatuur bij glas (lichtemissie)	60 °C
Lumen	1800 lm
Lichtkleurtemperatuur	3000 Kelvin
Stralingshoek	80 °
Kleur	antraciet
CRI	80
LXXBXX-gegevens	L70B50
Levensduur	35000 h

Lichtsterkteverdeling	symmetrisch
Lichtuitlaat	direct
Lengte	47.5 cm
Breedte	21 cm
Hoogte	225 cm
Nettogewicht	7.236 kg
Brutogewicht	10.501 kg

## Toebehoren

228726	T-VERBINDINGSDOOS , zwart, IP68
228730	VERBINDINGSDOOS , 3-polig, IP68
231849	BETONANKER , voor BENDO outdoor staan- lamp, zilver