


## BENDO

lampa podłogowa outdoor, LED, 3000K, IP55, antracytowa, D/S/W 47,5/21/225 cm, 12W

Wygięta aluminiowa lampa podłogowa BENDO jest wyposażona w dużą liczbę mocnych diod. Dzięki stopniowi ochrony IP55 nadaje się do użytku na zewnątrz. Trzy dostępne rozmiary są dostarczane z kablem bez zakończenia dla łatwego montażu. Opcjonalnie dostępna jest kotwa do betonu, skrzynka przyłączeniowa i skrzynka trójnikowa. Ta lampa zawiera wbudowane źródła światła LED. Nie ma możliwości wymiany diody LED.



## DANE TECHNICZNE

Nr artykułu	231845
Różne wyjścia światła	1
Kod IP	IP 55
Klasa odporności na uderzenia	IK 06
Odporność na uderzenia	1 Joule
Montaż	Wersja natynkowa
Szczegóły dotyczące montażu	Wersja podłogowa, Wersja podłogowa z akcesoriami
Ściemnialna	Tak
Technologia ściemniania	Fazowe sterowane narastająco
Pierwotne napięcie znamionowe	220-240V ~50/60Hz
Klasy ochrony	I
Wydajność	31 W
Temperatura otoczenia	-25 °C
Temperatura otoczenia	32 °C
Temperatura w szkle (emisja światła)	60 °C
Strumień świetlny	1800 lm
Temperatura barwy światła	3000 Kelvin
Kąt połowiczny rozpraszania	80 °
Kolor	antracyt
CRI	80
Dane LXXBXX	L70B50
Okres użytkowania	35000 h

<b>Rozkład natężenia oświetlenia</b>	Symetryczny
<b>Emisja światła</b>	bezpośrednie
<b>Długość</b>	47.5 cm
<b>Szerokość</b>	21 cm
<b>Wysokość</b>	225 cm
<b>Waga netto</b>	7.236 kg
<b>Waga brutto</b>	10.501 kg

## Akcesoria

228726	SKRZYNNKA PRZYŁĄCZENIOWA T , czarna, IP68
228730	SKRZYNNKA PRZYŁĄCZENIOWA , 3-polowa, IP68
231849	KOTWA DO BETONU , do lampy podłogowej outdoor BENDO, srebrna