


BENDO

уличный напольный светильник, светодиодный, 3000К, IP55, антрацитовый, Д/Ш/В 47,5/21/225 см, 12 Вт

Наклонный напольный светильник BENDO из алюминия с большим количеством мощных светодиодов. Светильник имеет степень защиты IP55 и может использоваться вне помещений. Три доступных размера поставляются с открытым концом кабеля для легкой установки. Также дополнительно доступны анкер для бетона, соединительная коробка и Т-образная соединительная коробка. Этот светильник оснащен встроенными светодиодными лампами. Светодиод в светильнике незаменимый.



Технические характеристики

Тов. №	231845
Количество различных источников света	1
IP Code	IP 55
Класс ударопрочности	IK 06
Ударопрочность	1 Joule
Сборка	Накладной
Детали сборки	Пол, Пол и аксессуары
С регулировкой яркости	Да
Технология регулирования яркости	Фазовая отсечка
Номинальное первичное напряжение	220-240V ~50/60Hz
Класс защиты	I
Мощность	31 W
Минимальная температура окружающей среды	-25 °C
Максимальная температура окружающей среды	32 °C
Температура на стекле (излучение света)	60 °C
Световой поток	1800 lm
Цветовая температура	3000 Kelvin
Половинный угол	80 °
Цвет	антрацитовый
CRI	80

LXXVXX Данные	L70B50
Срок службы	35000 h
Распределение силы света	симметричный
Световое отверстие	прямой
Длина	47.5 cm
Ширина	21 cm
Высота	225 cm
Вес нетто	7.236 kg
вес брутто	10.501 kg

Аксессуары

228726	Т-образная СОЕДИТЕЛЬНАЯ КОРОБКА , черная, IP68
228730	СОЕДИТЕЛЬНАЯ КОРОБКА , 3 жилы, IP68
231849	АНКЕР ДЛЯ БЕТОНА , для уличного напольного светильника VENDO, серебристый