


BENDO

zunanja samostoječa svetilka, LED, 3000 K, IP55, antracit, D/Š/V 47,5/21/225 cm, 12W

Ukrivljena samostoječa svetilka BENDO iz aluminija je opremljena s številnimi zmogljivimi SMD LED žarnicami. Spada v zaščitni razred IP55, zato je primerna za zunanjo uporabo. Na voljo je v treh velikostih in ima odprt konec kabla za preprosto montažo. Dodatno so na voljo betonsko sidro, povezovalna škatla in T-razdelilna doza. Ta svetilka vsebuje vgrajene LED žarnice. LED žarnic v svetilki ni mogoče zamenjati.



TEHNIČNI PODATKI

| | |
|---|-------------------|
| Št. art. | 231845 |
| Število različnih svetlobnih rež | 1 |
| IP koda | IP 55 |
| Kategorija odpornosti proti udarcem | IK 06 |
| Odpornost proti udaru | 1 Joule |
| Montaža | Nadgradnja |
| Podrobnosti montaže | Dno,Dno z dodatki |
| Možnost zatemnitve | Da |
| Tehnologija zatemnitve | Fazni zarez |
| Primarna nazivna napetost | 220-240V ~50/60Hz |
| Zaščitni razred | I |
| El. moč | 31 W |
| minimalna temperatura okolja | -25 °C |
| maksimalna temperatura okolja | 32 °C |
| Temperatura pri steklu (oddajanje svetlobe) | 60 °C |
| Lumini | 1800 lm |
| Barvna temperatura | 3000 Kelvin |
| Kot sevanja | 80 ° |
| Barva | antracit |
| CRI | 80 |
| LXXBXX podatki | L70B50 |
| Življenjska doba | 35000 h |

| | |
|--------------------------|------------|
| Razporeditev svetilnosti | simetrična |
| Svetenje | neposredno |
| Dolžina | 47.5 cm |
| Širina | 21 cm |
| Višina | 225 cm |
| Neto teža | 7.236 kg |
| Bruto teža | 10.501 kg |

Dodatki

| | |
|--------|--|
| 228726 | T-POVEZOVALNA ŠKATLA , črna, IP68 |
| 228730 | POVEZOVALNA ŠKATLA , 3-polna, IP68 |
| 231849 | BETONSKO SIDRO , za BENDO zunanjo samostoječo svetilko, srebrn |