





## BENDO

luminaria de pared de exterior, led, 3000 K, antracita

La luminaria de pared flexionada de aluminio BENDO está equipada con una gran número de potentes ledes. Gracias a su grado de protección IP55, es apta para su uso en exteriores. Esta luminaria de pared, de la serie de luminarias diseñadas por Carsten Witsch, contiene ledes incorporados.



### Datos técnicos

Art. N.º	231865
Número de salidas de luz diferentes	1
Código IP	IP 55
Clase de resistencia al impacto	IK 06
Resistencia al impacto	1 Joule
Montaje	Superficie
Detalles de montaje	Pared
Dimerizable	Sí
Tecnología de regulación	Corte de fase inicial
Cantidad de cableado transversal	28
Voltaje nominal primario	220-240V ~50/60Hz
Clase de protección	I
Potencia	12 W
Temperatura ambiente mínima	-25 °C
Temperatura ambiente máxima	50 °C
Temperatura en el cristal (emisión de luz)	60 °C
Flujo luminoso	820 lm
Temperatura del color de la luz	3000 Kelvin
Semiángulo de dispersión	80 °
Color	antracita
IRC	80
Datos LXXBXX	L70B50

Vida útil	35000 h
Distribución de la intensidad lumino- sa	simétrica
Salida de la luz	Directa
Longitud	22.5 cm
Anchura	12 cm
Altura	36.5 cm
Peso neto	2.045 kg
Peso bruto	2.732 kg