BENDO

уличный настенный светильник, светодиодный, 3000 K, антрацитовый

Наклонный настенный светильник BENDO из алюминия с большим количеством мощных светодиодов. Светильник имеет степень защиты IP55 и может использоваться вне помещений. Этот настенный светильник из серии, разработанной дизайнером Карстеном Витшем, имеет встроенные светодиодные лампы. Светодиод в светильнике незаменяемый.



Технические характеристики

Тов. №	231865
Количество различных источников света	1
IP Code	IP 55
Класс ударопрочности	IK 06
Ударопрочность	1 Joule
Сборка	Накладной
Детали сборки	Стена
С регулировкой яркости	Да
Технология регулирования яркости	Фазовая отсечка
Номер сквозного монтажа проводки	28
Номинальное первичное напряжение	220-240V ~50/60Hz
Класс защиты	I
Мощность	12 W
Минимальная температура окружающей среды	-25 °C
Максимальная температура окружающей среды	50 °C
Температура на стекле (излучение света)	60 °C
Световой поток	820 lm
Цветовая температура	3000 Kelvin
Половинный угол	80 °
Цвет	антрацитовый

CRI	80
LXXBXX Данные	L70B50
Срок службы	35000 h
Распределение силы света	симметричный
Световое отверстие	прямой
Длина	22.5 cm
Ширина	12 cm
Высота	36.5 cm
Вес нетто	2.045 kg
вес брутто	2.732 kg