




PHOTONIA

padverlichting en staanlamp, A60, rond, antraciet, helder glas

De staanlamp PHOTONIA bestaat uit aluminium en helder glas, dat de lichtbron geheel omsluit. Door de positie van de ingebouwde fittingen produceert de gemonteerde lamp een homogene lichtbundel en doet ze perfect dienst als padverlichting. Als optie zijn een betonanker en een verbindingsdoos ter beschikking. Dankzij beschermklasse IP55 is de armatuur geschikt voor gebruik buiten. De armatuur wordt rechtstreeks aangesloten op 230V netspanning.



TECHNISCHE GEGEVENS

Art.nr.	232075
Fitting	E27
Aantal fittingen	1
IP-code	IP 55
Schokbestendigheidsklasse	IK 03
Schokbestendigheid	0.35 Joule
Montage	opbouw
Montagebeschrijving	grond, grond met toebehoren
Primaire nominale spanning	220-240V ~50/60Hz
Beschermingsklasse	I
Wattage	60 W
Kleur	antraciet
Lichtuitlaat	diffuus
Hoogte	90 cm
Diameter	15 cm
Nettogewicht	2.775 kg
Brutogewicht	3.893 kg
BIG WHITE pagina	659

Aanbevolen Lichtbron

1005305	A60 E27 Mirrorhead , led armatuur chroom 7,5W 2700K CRI90 180°
1005303	A60 E27 , led armatuur doorschijnend 7,5W 2700K CRI90 320°
1005304	A60 E14 , led armatuur gematteerd 7,5W 2700K CRI90 320°
1005268	ST58 E27 , led armatuur doorschijnend 7,5W 2700K CRI90 320°

Toebehoren

228730	VERBINDINGSDOOS , 3-polig, IP68
232085	BETONANKER , voor PHOTONIA padverlichting en staande armatuur, roestvrij staal