





## LOGS WALL

luminaria de pared de exterior, led, 3000 K, IP44, angular, blanco, 8 W

La luminaria de pared led radiante de manera indirecta LOGS WALL es de aluminio y está equipada con un potente led de superficie. Dependiendo del tipo están disponibles cajas de diferentes colores. El controlador necesario para la conexión directa a la tensión eléctrica de 230 V viene incluido en la entrega. De manera complementaria, la instalación puede ampliarse a las luminarias de pie correspondientes de la serie. Esta luminaria contiene ledes incorporados.



## Datos técnicos

Art. N.º	232101
Código IP	IP 65
Montaje	Superficie
Detalles de montaje	Pared
Voltaje nominal primario	220-240V ~50/60Hz
Corriente eléctrica / Tensión secundaria	500 mA
Clase de protección	I
Potencia	9.5 W
Temperatura ambiente máxima	40 °C
Nivel de corriente de entrada	4.7 A
Duración de la corriente de entrada	30 µs
Efecto estroboscópico (SVM)	0.01
Flujo luminoso	800 lm
Temperatura del color de la luz	3000 Kelvin
Color	blanco
IRC	80
Datos LXXBXX	L70B50
Vida útil	40000 h
Salida de la luz	directo - indirecto
Anchura	13 cm
Altura	8 cm
Profundidad	13.2 cm

## Fuente de luz

916376	
--------	---

<b>Peso neto</b>	0.935 kg
<b>Peso bruto</b>	1.196 kg
<b>Página BIG WHITE</b>	652