




Applique outdoor LOGS WALL

LED, 3000 K, IP44, carrée, blanche, 8 W

L'applique LED à lumière indirecte LOGS WALL se compose d'aluminium et de puissantes LED. Différents boîtiers disponibles selon le modèle. Le driver pour le raccordement direct au réseau 230 V est fourni. En outre, l'installation peut être complétée par des bornes de la même série.



INFORMATIONS TECHNIQUES

N° art.	232101
Code IP	IP 65
Classe de résistance aux chocs	IK 04
Montage	Apparent
Infos de montage	Mur
Tension nominale primaire	220-240V ~50/60Hz
Courant / tension secondaire	500 mA
Indice de protection	I
Wattage	9.5 W
Température ambiante max.	40 °C
Hauteur du courant d'appel	4.7 A
Durée du courant d'appel	30 µs
Effet stroboscopique (SVM)	0.01
Lumen	800 lm
Température de couleur	3000 Kelvin
Coloris	blanc
CRI	80
Caractéristiques LXXBXX	L70B50
Durée de vie	40000 h
Faisceau lumineux	direct-indirect
Largeur	13 cm
Hauteur	8 cm

Source Lumineuse

916376	
--------	---

Profondeur	13.2 cm
Poids net	0.935 kg
Poids brut	1.196 kg
BIG WHITE, page	775