




LOGS WALL

светодиодный уличный настенный светильник, 3000 К, IP44, прямоугольный, белый, 8 Вт

Светодиодный настенный светильник с отраженным светом LOGS WALL изготовлен из алюминия и оснащен мощной светодиодной поверхностью. В зависимости от типа доступны разные цвета корпуса. Драйвер для прямого подключения к сети 230 В входит в комплект поставки. Кроме того, система освещения может быть дополнена соответствующими настенными светильниками этой серии. Этот светильник оснащен встроенными светодиодными лампами.



Технические характеристики

Тов. №	232101
IP Code	IP 65
Класс ударопрочности	IK 04
Сборка	Накладной
Детали сборки	Стена
Номинальное первичное напряжение	220-240V ~50/60Hz
Вторичный ток / напряжение	500 mA
Класс защиты	I
Мощность	9.5 W
Максимальная температура окружающей среды	40 °C
Уровень пускового тока	4.7 A
Продолжительность пускового тока	30 μs
Стробоскопический эффект (SVM)	0.01
Световой поток	800 lm
Цветовая температура	3000 Kelvin
Цвет	белый
CRI	80
LXXVXX Данные	L70B50
Срок службы	40000 h
Световое отверстие	прямой - отраженный
Ширина	13 cm

Источник света

916376	
--------	---

Высота	8 cm
Глубина	13.2 cm
Вес нетто	0.935 kg
вес брутто	1.196 kg
BIG WHITE Seite	775