




LOGS

applique extérieure, anthracite, LED, 10W, 3000K, IP44

L'applique LED LOGS WALL à lumière indirecte est fabriquée en aluminium et intègre une LED puissante. Différentes couleurs de boîtiers sont disponibles selon le type.

L'alimentation requise pour le raccordement direct à la tension secteur 230V est fournie. L'installation peut également être complétée par les lampadaires correspondants de la gamme. Ce luminaire comprend des modules à LED intégrés.



INFORMATIONS TECHNIQUES

Réf.	232105
Code IP	IP 65
Classe de résistance aux chocs	IK 04
Montage	En saillie
Détails de montage	Applique
Tension nominale primaire	220-240V ~50/60Hz
Courant / tension secondaire	500 mA
Classe de protection	I
Puissance en watts	9.5 W
Température ambiante maximale	40 °C
Hauteur du courant d'appel	4.7 A
Durée du courant d'appel	30 µs
Effet stroboscopique (SVM)	0.01
Lumen	520 lm
Température de couleur	3000 Kelvin
Coloris	anthracite
IRC	80
Données LXXBXX	L70B50
Durée de vie	40000 h
Sortie lumineuse	direct-indirect
Largeur	13 cm
Hauteur	8 cm

Source Lumineuse

916376	
--------	---

Profondeur	13.2 cm
Poids net	0.925 kg
Poids brut	1.194 kg
Page du BIG WHITE	775