



## Borne outdoor LOGS 40

LED, 3000 K, IP65, carré, anthracite, 13 x 8 x 39,5 cm (Lxlxh), 8 W

Le lampadaire LED à lumière indirecte LOGS 40 se compose d'aluminium et de puissantes LED. Différents boîtiers et hauteurs disponibles selon le modèle. Le driver pour le raccordement direct au réseau 230 V est fourni. Pour faciliter le montage, un piquet et un set de vis et une boîte de jonction sont disponibles en option. En outre, l'installation peut être complétée par des appliques de la même série.

## INFORMATIONS TECHNIQUES

N° art.	232115
Code IP	IP65
Classe de résistance aux chocs	IK 04
Tension nominale primaire	220-240V ~50/60 Hz
Courant / tension secondaire	500 mA
Indice de protection	I
Wattage	9.5 W
Température ambiante max.	40 °C
Hauteur du courant d'appel	4.7 A
Durée du courant d'appel	30 µs
Lumen	570 lm
Température de couleur	3000 Kelvin
Coloris	anthracite
CRI	80
Durée de vie	40000 h
Faisceau lumineux	direct-indirect
Largeur	13 cm
Hauteur	39.5 cm
Profondeur	8 cm
Poids net	1.99 kg
Poids brut	2.727 kg
BIG WHITE, page	743

## Source Lumineuse

916376	
--------	---

## Accessoires

231230	PIQUET pour lampadaire GRAFIT , RUSTY SLOT, LOGS, acier galvanisé, 48 cm de long
228730	BOÎTIER DE CONNEXION , 3 pôles, IP68
228754	JEU DE VIS , acier inox M5, avec chevilles et rondelles
232119	SET DE GOUJONS A SCCELLEMENT , pour lampadaire LOGS, acier inox