Borne outdoor LOGS 70

LED, 3000 K, IP65, carré, anthracite, 13 x 8 x 69,5 cm (Lxlxh), 8 W

Le lampadaire LED à lumière indirecte LOGS 70 se compose d'aluminium et de puissantes LED. Différents boîtiers et hauteurs disponibles selon le modèle. Le driver pour le raccordement direct au réseau 230 V est fourni. Pour faciliter le montage, un piquet et un set de vis et une boîte de jonction sont disponibles en option. En outre, l'installation peut être complétée par des appliques de la même série.



INFORMATIONS TECHNIQUES

N° art.	232125
Code IP	IP 65
Classe de résistance aux chocs	IK 04
Montage	Apparent
Infos de montage	Sol
Tension nominale primaire	220-240V ~50/60Hz
Courant / tension secondaire	500 mA
Indice de protection	I
Wattage	9.5 W
Température ambiante max.	40 °C
Hauteur du courant d'appel	4.7 A
Durée du courant d'appel	30 µs
Effet stroboscopique (SVM)	0.01
Lumen	570 lm
Température de couleur	3000 Kelvin
Coloris	anthracite
CRI	80
Caractéristiques LXXBXX	L70B50
Durée de vie	40000 h
Faisceau lumineux	direct - indirect
Largeur	13 cm
Hauteur	69.5 cm

Source Lumineuse

916376	D

Accessoires

231230	PIQUET pour lampadaire GRAFIT , RUSTY SLOT, LOGS, acier galvanisé, 48 cm de long
228730	BOÎTIER DE CONNEXI-ON , 3 pôles, IP68
228754	JEU DE VIS , acier inox M5, avec chevilles et ron-delles
232119	SET DE GOUJONS A SCELLEMENT , pour lampadaire LOGS, acier inox

Profondeur	8 cm
Poids net	2.993 kg
Poids brut	4.039 kg
BIG WHITE, page	633