




LOGS 70

pullert, LED, 3000 K, IP65, firkantet, antrasitt, L/B/H
13/8/69, 5 cm, 8W

LOGS 70 pullert i aluminium avgir indirekte lys og er utstyrt med en effektiv LED. armaturet finnes i forskjellige høyder og husfarger, avhengig av type. Den nødvendige driveren for direkte tilkobling til 230 V nettspenning er inkludert i leveransen. For enklere montering finnes det også et jordspyd, et skruesett og en koblingsboks (ekstrautstyr). I tillegg kan installasjonen utvides med veggarmatur fra samme serie. Denne armaturet inneholder integrerte LED-lyskilder.



TEKNISKE DATA

Art.nr.	232125
EL nummer	3229147
IP-kode	IP 65
Slagfasthetsklasse	IK 04
Montering	Utenpåliggende montering
Montering detaljer	Gulv
Primær merkespenning	220-240V ~50/60Hz
Sekundær strøm / spenning	500 mA
Kapslingsgrad	I
Systemeffekt	9.5 W
Maksimal omgivelsestemperatur	40 °C
Høy innkoblingsstrøm	4.7 A
Varighet innkoblingsstrøm	30 µs
Strobeffekt (SVM)	0.01
Lysytelse	570 lm
Lysfargetemperatur	3000 Kelvin
Farge	antrasitt
CRI	80
LXXBXX-data	L70B50
Levetid	40000 h
Lysåpning	direkte - indirekte
Bredde	13 cm

Lyskilde

916376	
--------	---

Tilbehør og lyspæreanbefaling

231230	JORDSPYD , for GRA-FIT, RUSTY® SLOT, LOGS stålampe, galvanisert stål, lengde 48 cm
228730	KOBLINGSBOKS , 3-polet, IP68
228754	SKRUESETT , rustfritt stål M5 inkl. plugger og underlagskiver
232119	BETONGANKER-SETT , til LOGS pullert, rustfritt stål

Høyde	69.5 cm
Dybde	8 cm
Nettvekt	2.993 kg
Bruttvekt	4.039 kg
BIG WHITE side	633