




LOGS 70

outdoor staanlamp, LED, 3000K, IP65, hoekig, antraciet, L/B/H 13/8/69,5 cm, 8W

De indirect afstralende staanlamp LOGS 70 is gemaakt van aluminium en uitgerust met een sterke vlakke LED-lamp. Afhankelijk van het type zijn verschillende hoogtes en kleuren van behuizing beschikbaar. Met behulp van de meegeleverde driver wordt het armatuur rechtstreeks op 230V netspanning aangesloten. Voor een eenvoudige montage zijn een grondpin, een schroevenset en een verbindingsdoos als optie verkrijgbaar. De lichtinstallatie kan worden uitgebreid met passende wandarmaturen uit de reeks. Dit armatuur bevat ingebouwde LED-lampen.



TECHNISCHE GEGEVENS

Art.nr.	232125
IP-code	IP 65
Schokbestendigheidsklasse	IK 04
Montage	opbouw
Montagebeschrijving	grond
Primaire nominale spanning	220-240V ~50/60Hz
Secundaire stroom/spanning	500 mA
Beschermingsklasse	I
Wattage	9.5 W
maximale omgevingstemperatuur	40 °C
Niveau van inschakelstroom	4.7 A
Duur van inschakelstroom	30 µs
Stroboscopisch effect (SVM)	0.01
Lumen	570 lm
Lichtkleurtemperatuur	3000 Kelvin
Kleur	antraciet
CRI	80
LXXBXX-gegevens	L70B50
Levensduur	40000 h
Lichtuitlaat	direct-indirect
Breedte	13 cm
Hoogte	69.5 cm

Lichtbron

916376	
--------	---

Toebehoren

231230	GRONDPIN , voor GRA-FIT, RUSTY SLOT, LOGS staanlamp, staal verzinkt, lengte 48 cm
228730	VERBINDINGSDOOS , 3-polig, IP68
228754	SCHROEVENSET , roestvrij staal M5 incl. pluggen en sluitringen
232119	BETONANKERSET , voor LOGS staanlamp, roestvrij staal

Diepte	8 cm
Nettogewicht	2.993 kg
Brutogewicht	4.039 kg
BIG WHITE pagina	633