





LOGS 70

luminária de apoio para exteriores, LED, 3000K, IP65, angular, antracite, C/L/A 13/8/69,5 cm, 8W

A luminária de apoio LOGS 70 de projeção indireta LED é fabricada em alumínio e dispõe de uma superfície LED de elevada potência. Dependendo do tipo estão disponíveis diferentes alturas e cores de caixa. A unidade de controlo necessária para a ligação direta a uma tensão de rede de 230V está igualmente incluída no âmbito de fornecimento. Para facilitar a montagem, está opcionalmente disponível uma estaca, um jogo de parafusos e uma caixa de ligação. Adicionalmente, a instalação pode ser aumentada com correspondentes luminárias de parede da série. Esta luminária contém lâmpadas LED integradas.



DADOS TÉCNICOS

Ref. n.º	232125
IP Code	IP 65
Montagem	Montagem à superfície
Pormenores da montagem	Chão
Tensão nominal primária	220-240V ~50/60Hz
Corrente / Tensão secundária	500 mA
Classe de proteção	I
Potência	9.5 W
temperatura ambiente máxima	40 °C
Nível de corrente de irrupção	4.7 A
Duração da corrente de irrupção	30 µs
Efeito estroboscópico (SVM)	0.01
Lúmen	570 lm
Temperatura de cor da luz	3000 Kelvin
Cor	antracite
CRI	80
Dados LXXBXX	L70B50
Vida útil	40000 h
Saída de luz	direto-indireto
Largura	13 cm
Altura	69.5 cm
Profundidade	8 cm

Fonte de luz

916376	
--------	---

Acessórios

228730	CAIXA DE LIGAÇÃO , 3 polos, IP68
228754	Jogo de parafusos M5 em aço inox , incl. buchas e anilhas
231230	ESTACA , para candeeiros de apoio GRAFIT, RUSTY SLOT e LOGS, aço galvanizado, comprimento 48 cm
232119	KIT DE ANCORAGEM EM BETÃO , para coluna de iluminação LOGS, aço inox

Peso líquido	2.901 kg
Peso bruto	3.98 kg
Página BIG WHITE	517