LOGS 70

уличный напольный светильник, светодиодный, 3000K, IP65, прямоугольный, антрацитовый, Д/Ш/В 13/8/69,5 см, 8 Вт

Светодиодный напольный светильник с отраженным светом LOGS 70 изготовлен из алюминия и оснащен мощной светодиодной поверхностью. В зависимости от типа доступны разные высоты и цвета корпуса. Драйвер для прямого подключения к сети 230 В входит в комплект поставки. Для удобства монтажа опционально доступны колышек для крепления в грунт, комплект винтов и соединительная коробка. Кроме того, система освещения может быть дополнена соответствующими настенными светильниками этой серии. Этот светильник оснащен встроенными светодиодными лампами.



Технические характеристики

Тов. №	232125
IP Code	IP 65
Класс ударопрочности	IK 04
Сборка	Накладной
Детали сборки	Пол
Номинальное первичное напряжение	220-240V ~50/60Hz
Вторичный ток / напряжение	500 mA
Класс защиты	I
Мощность	9.5 W
Максимальная температура окружающей среды	40 °C
Уровень пускового тока	4.7 A
Продолжительность пускового тока	30 µs
Стробоскопический эффект (SVM)	0.01
Световой поток	570 lm
Цветовая температура	3000 Kelvin
Цвет	антрацитовый
CRI	80
LXXBXX Данные	L70B50
Срок службы	40000 h
Световое отверстие	прямой - отраженный
Ширина	13 cm

Источник света

916376	D

Аксессуары

231230	КОЛЫШЕК , для напольных светильников GRAFIT, RUSTY SLOT, LOGS, оцинкованная сталь, длина 48 см
228730	СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ КОРОБКА , 3 жилы, IP68
228754	КОМПЛЕКТ ВИНТОВ , нержавеющая сталь M5, в комплекте глухие гайки, дюбели и подкладные шайбы
232119	КОМПЛЕКТ АНКЕРОВ ДЛЯ БЕТОНА , для напольного светильника LOGS, нержавеющая сталь

Высота	69.5 cm
Глубина	8 cm
Вес нетто	2.993 kg
вес брутто	4.039 kg
BIG WHITE Seite	633