


## LOGS 70

zunanja samostoječa svetilka, LED, 3000 K, IP65, ogla-ta, antracitna, D/Š/V 13/8/69,5 cm, 8 W

LED stenska svetilka LOGS 70 s posrednim svetenjem je izdelana iz aluminija in opremljena z zmogljivo plosko LED žarnico. Na voljo je več tipov z različnimi višinami in barvami ohišja. Obvezni gonilnik, ki se priključi neposredno na omrežje z napetostjo 230 V, je vključen v paket. Za lažjo montažo lahko dodatno naročite ozemljitveni klin, komplet vijakov in povezovalno škatlo. Svetilko lahko dopolnite z ustreznimi stenski svetilkami iste linije, ki jih naročite dodatno. Ta svetilka vsebuje vgrajene LED žarnice.



## TEHNIČNI PODATKI

Št. art.	232125
IP koda	IP 65
Kategorija odpornosti proti udarcem	IK 04
Montaža	Nadgradnja
Podrobnosti montaže	Dno
Primarna nazivna napetost	220-240V ~50/60Hz
Sekundarni tok / napetost	500 mA
Zaščitni razred	I
El. moč	9.5 W
maksimalna temperatura okolja	40 °C
Raven zagonskega toka	4.7 A
Trajanje zagonskega toka	30 μs
Stroboskopski učinek (SVM)	0.01
Lumini	570 lm
Barvna temperatura	3000 Kelvin
Barva	antracit
CRI	80
LXXBXX podatki	L70B50
Življenjska doba	40000 h
Svetenje	neposredno – posredno
Širina	13 cm
Višina	69.5 cm

## Svetlobnega Vira

916376	
--------	---

### Dodatki

231230	OZEMLJITVENI KLIN , za GRAFIT, RUSTY SLOT, LOGS samostojno svetilko, pocinkano jeklo, dolžina 48 cm
228730	POVEZOVALNA ŠKATLA , 3-polna, IP68
228754	KOMPLET VIJAKOV iz legiranega jekla M5 , vklj. z vložki in podložkami
232119	KOMPLET Z BETONSKIM SIDROM , za LOGS samostojno svetilko, legirano jeklo

Globina	8 cm
Neto teža	2.993 kg
Bruto teža	4.039 kg
BIG WHITE Stran	633