




Borne et lampadaire H-POL

à 1 spot, LED, 3000 K, anthracite, 16,5 x 16,5 x 36 cm (Lxlxh)

Lampadaire à lumière indirecte H-POL SINGEL en aluminium et plastique. Indice de protection IP55, donc indiqué pour l'extérieur. Grâce à la LED de 8 W, le luminaire est parfaitement indiqué comme borne. L'article est indiqué pour l'installation dans le sol et le câblage en continu. Pour garantir un montage optimal dans la terre, un pot d'enca斯特ment plus grand est disponible. Le branchement s'effectue directement sur le secteur 230 V, étant donné que le driver LED est déjà incorporé.



INFORMATIONS TECHNIQUES

N° art.	232155
Code IP	IP65
Classe de résistance aux chocs	IK 03
Résistance au choc	0.35 Joule
Nombre de câblages en continu	36
Tension nominale primaire	100-277V ~50/60 Hz
Courant / tension secondaire	480 mA
Indice de protection	I
Wattage	9.7 W
Température ambiante min.	-20 °C
Température ambiante max.	40 °C
Hauteur du courant d'appel	5 A
Durée du courant d'appel	25 µs
Lumen	350 lm
Température de couleur	3000 Kelvin
Angle faisceau	120 °
Coloris	anthracite
CRI	80
Durée de vie	30000 h
Faisceau lumineux	directement
Longueur	16.5 cm
Largeur	16.5 cm

Source Lumineuse

916611	
Accessoires	
232195	POT D'ENCASTREMENT , pour borne et lampadaire H-POL, anthracite

Hauteur	36 cm
Poids net	1.515 kg
Poids brut	2.073 kg
Forme de la découpe	carré
Longueur d'encastrement	11.8 cm
Largeur d'encastrement	11.8 cm
Profondeur d'encastrement	10 cm
BIG WHITE, page	788