




H-POL 30

borne extérieure, anthracite, LED, 9W, 3000K, IP55

Lampadaire à éclairage indirect H-POL SINGEL en aluminium et plastique. Luminaire adapté pour l'extérieur grâce à l'indice de protection IP55. La LED 8W rend le luminaire idéal comme borne d'éclairage. Le produit a été conçu pour être encastré au sol et câblé en continu. Le montage est aussi possible en pleine terre avec un gros pot d'encastrément. Raccordement sur tension secteur 230V car l'alimentation LED est déjà intégrée.



INFORMATIONS TECHNIQUES

Réf.	232155
Code IP	IP 65
Classe de résistance aux chocs	IK 03
Résistance aux chocs	0.35 Joule
Montage	Encastrement
Détails de montage	Sol, Sol avec accessoires
Nombre de câblages en continu	36
Tension nominale primaire	100-277V ~50/60Hz
Courant / tension secondaire	480 mA
Classe de protection	I
Puissance en watts	9.7 W
Température ambiante minimale	-20 °C
Température ambiante maximale	40 °C
Hauteur du courant d'appel	5 A
Durée du courant d'appel	25 µs
Effet stroboscopique (SVM)	0.02
Lumen	350 lm
Température de couleur	3000 Kelvin
Coloris	anthracite
IRC	80
Données LXXBXX	L70B50
Durée de vie	30000 h

Source Lumineuse

916611	
--------	---

Accessoires

232195	Pot d'encastrement , noir
--------	---------------------------

Sortie lumineuse	directement
Risk Group	0
Longueur	16.5 cm
Largeur	16.5 cm
Hauteur	36 cm
Poids net	1.542 kg
Poids brut	2.055 kg
Forme de découpe	carré
Longueur d'encastrement	11.8 cm
Largeur d'encastrement	11.8 cm
Profondeur d'encastrement	10 cm
Page du BIG WHITE	676