




H-POL

vei- og pullert, ett lys, LED, 3000 K, antrasitt, L/B/H 16, 5/16, 5/36 cm

H-POL SINGEL pullert som består av aluminium og plast og utstråler indirekte lys. Med kapslingsklasse IP55 kan den benyttes utendørs. Med sin LED på 8 W egner armaturet seg perfekt som veiarmatur. Produktet er utviklet for nedfelling i gulv og med gjennomgående ledningsføring. For montering i jord finnes det en større monteringsboks. Den integrerte LED-Driveren gjør at den kan kobles direkte til 230 V nettspenning.



TEKNISKE DATA

Art.nr.	232155
EL nummer	3223956
IP-kode	IP65
Slagfasthetsklasse	IK 03
Slagfasthet	0.35 Joule
Antall ledningsgjennomføringer	36
Primær merkespenning	100-277V ~50/60 Hz
Sekundær strøm / spenning	480 mA
Kapslingsgrad	I
Systemeffekt	9.7 W
Minimal omgivelsestemperatur	-20 °C
Maksimal omgivelsestemperatur	40 °C
Høy innkoblingsstrøm	5 A
Varighet innkoblingsstrøm	25 µs
Lysytelse	350 lm
Lysfargetemperatur	3000 Kelvin
Spredningsvinkel	120 °
Farge	anthrazit
CRI	80
Levetid	30000 h
Lysåpning	direkte
Lengde	16.5 cm

Lyskilde

916611	
--------	---

Tilbehør og lyspæreanbefaling

232195	MONTERINGSBOKS , til H-POL vei- og stålampe, antrasitt
--------	--

Bredde	16.5 cm
Høyde	36 cm
Nettovekt	1.515 kg
Bruttovekt	2.073 kg
Utsnittsform	firkantet
Innfellingslengde	11.8 cm
Innfellingsbredde	11.8 cm
Innfellingsdybde	10 cm
BIG WHITE side	788