




H-POL

svetlobni stebriček in samostoječa svetilka, z eno žarnico, LED, 3000 K, antracit, D/Š/V 16,5/16,5/36 cm

Samostoječa svetilka H-POL SINGEL s posrednim svetlenjem, izdelana iz aluminija in plastike. Spada v zaščitni razred IP55, zato je primerna za zunanjo uporabo. Z 8 W LED je svetilka idealna za uporabo kot svetlobni stebriček. Izdelek je predviden za vgradnjo v tla in skoznje ožičenje. Za opsijsko montažo v zemljo je na voljo velika vgradna posoda. Svetilka se priključi na omrežje z napetostjo 230 V, saj je LED gonilnik že vgrajen.



TEHNIČNI PODATKI

Št. art.	232155
IP koda	IP65
Kategorija odpornosti proti udarcem	IK 03
Odpornost proti udaru	0.35 Joule
Število ožičenj	36
Primarna nazivna napetost	100-277V ~50/60 Hz
Sekundarni tok / napetost	480 mA
Zaščitni razred	I
El. moč	9.7 W
minimalna temperatura okolja	-20 °C
maksimalna temperatura okolja	40 °C
Raven zagonskega toka	5 A
Trajanje zagonskega toka	25 µs
Lumni	350 lm
Barvna temperatura	3000 Kelvin
Kot sevanja	120 °
Barva	antracit
CRI	80
Življenjska doba	30000 h
Svetenje	neposredno
Dolžina	16.5 cm
Širina	16.5 cm

Svetlobnega Vira

916611	
--------	---

Dodatki

232195	VGRADNA POSODICA , za H-POL zunanji svet- lobni stebriček in samos- toječo svetilko, antracit
--------	--

Višina	36 cm
Neto teža	1.515 kg
Bruto teža	2.073 kg
Oblika izreza	kvadratna
Dolžina vgradnje	11.8 cm
Širina vgradnje	11.8 cm
Globina vgradnje	10 cm
BIG WHITE Stran	788