




H-POL

padverlichting en staanlamp, eenvlammig, LED, 3000-K, antraciet, L/B/H 16,5/16,5/66 cm

Indirect schijnende staanlamp H-POL SINGEL gemaakt van aluminium en kunststof. Dankzij beschermklasse IP55 is ze geschikt voor gebruik buiten. Met de LED van 8W kan de lamp perfect gebruikt worden als padverlichting. Het product is voorzien voor grondinbouw en doorvoerbedrading. Als optie is een grote inbouwdoos beschikbaar om de lamp in de grond te bevestigen. Met behulp van de ingebouwde LED driver wordt de lamp rechtstreeks op 230V netspanning aangesloten.



TECHNISCHE GEGEVENS

Art.nr.	232165
IP-code	IP 65
Schokbestendigheidsklasse	IK 03
Schokbestendigheid	0.35 Joule
Montage	inbouw
Montagebeschrijving	grond,grond met toebehoren
Aantal doorvoerbedrading	18
Primaire nominale spanning	100-277V ~50/60Hz
Secundaire stroom/spanning	500 mA
Beschermingsklasse	I
Wattage	18 W
minimale omgevingstemperatuur	-20 °C
maximale omgevingstemperatuur	40 °C
Niveau van inschakelstroom	17 A
Duur van inschakelstroom	35 µs
Stroboscopisch effect (SVM)	0.01
Lumen	700 lm
Lichtkleurtemperatuur	3000 Kelvin
Kleur	antraciet
CRI	80
LXXBXX-gegevens	L70B50
Levensduur	30000 h

Lichtbron

916393	
--------	---

Toebehoren

232195	INBOUWDOOS , voor H-POL padverlichting en staande armatuur, antraciet
--------	---

Lichtuitlaat	direct
Risk Group	0
Lengte	16.5 cm
Breedte	16.5 cm
Hoogte	66 cm
Nettogewicht	2.358 kg
Brutogewicht	3.154 kg
Uitsparingsvorm	hoekig
Inbouwlengte	11.8 cm
Inbouwbreedte	11.8 cm
Inbouwdiepte	10 cm
BIG WHITE pagina	676