


H-POL

ландшафтный и напольный светильник, однорожковый, светодиодный, 3000K, антрацитовый, Д/Ш/В 16,5/16,5/66 см

Напольный светильник отраженного света H-POL SINGLE изготовлен из алюминия и пластмассы. Светильник имеет степень защиты IP55 и может использоваться вне помещений. Благодаря светодиоду 8 Вт светильник отлично подходит в качестве ландшафтного светильника. Светильник может быть встроен в пол со сквозным монтажом проводки. Для оптимального монтажа в грунт предусмотрен большой монтажный стакан. Благодаря встроенному светодиодному драйверу светильник можно напрямую подключать к сети напряжением 230 В.



Технические характеристики

Тов. №	232165
IP Code	IP 65
Класс ударопрочности	IK 03
Ударопрочность	0.35 Joule
Сборка	Встраиваемый
Детали сборки	Пол, Пол и аксессуары
Номер сквозного монтажа проводки	18
Номинальное первичное напряжение	100-277V ~50/60Hz
Вторичный ток / напряжение	500 mA
Класс защиты	I
Мощность	18 W
Минимальная температура окружающей среды	-20 °C
Максимальная температура окружающей среды	40 °C
Уровень пускового тока	17 A
Продолжительность пускового тока	35 µs
Стробоскопический эффект (SVM)	0.01
Световой поток	700 lm
Цветовая температура	3000 Kelvin
Цвет	антрацитовый
CRI	80

Источник света

916393	
--------	---

Аксессуары

232195	МОНТАЖНЫЙ СТАКАН , для ландшафтного и напольного светильника H-POL, антрацитовый
--------	---

LXXVXX Данные	L70B50
Срок службы	30000 h
Световое отверстие	прямой
Risk Group	0
Длина	16.5 cm
Ширина	16.5 cm
Высота	66 cm
Вес нетто	2.358 kg
вес брутто	3.154 kg
Форма сечения	квадратный
Установочная длина	11.8 cm
Установочная ширина	11.8 cm
Установочная глубина	10 cm
BIG WHITE Seite	676