




H-POL

svetlobni stebriček in samostoječa svetilka, z eno žarnico, LED, 3000 K, antracit, D/Š/V 16,5/16,5/66 cm

Samostoječa svetilka H-POL SINGEL s posrednim svetlenjem, izdelana iz aluminija in plastike. Spada v zaščitni razred IP55, zato je primerna za zunanjo uporabo. Z 8 W LED je svetilka idealna za uporabo kot svetlobni stebriček. Izdelek je predviden za vgradnjo v tla in skoznje ožičenje. Za opsijsko montažo v zemljo je na voljo velika vgradna posoda. Svetilka se priključi na omrežje z napetostjo 230 V, saj je LED gonilnik že vgrajen.



TEHNIČNI PODATKI

Št. art.	232165
IP koda	IP65
Kategorija odpornosti proti udarcem	IK 03
Odpornost proti udaru	0.35 Joule
Število ožičenj	18
Primarna nazivna napetost	100-277V ~50/60 Hz
Sekundarni tok / napetost	500 mA
Zaščitni razred	I
El. moč	18 W
minimalna temperatura okolja	-20 °C
maksimalna temperatura okolja	40 °C
Raven zagonskega toka	17 A
Trajanje zagonskega toka	35 µs
Lumni	700 lm
Barvna temperatura	3000 Kelvin
Kot sevanja	120 °
Barva	antracit
CRI	80
Življenjska doba	30000 h
Svetenje	neposredno
Risk Group	0
Dolžina	16.5 cm

Svetlobnega Vira

916393	
--------	---

Dodatki

232195	VGRADNA POSODICA , za H-POL zunanji svet- lobni stebriček in samos- toječo svetilko, antracit
--------	--

Širina	16.5 cm
Višina	66 cm
Neto teža	2.342 kg
Bruto teža	3.14 kg
Oblika izreza	kvadratna
Dolžina vgradnje	11.8 cm
Širina vgradnje	11.8 cm
Globina vgradnje	10 cm
BIG WHITE Stran	788