




## H-POL

svítidlo pro osvětlení cest a stojací lampa, dvě žárovky, LED, 3000K, antracit, D/Š/V 16,5/16,5/36 cm

Stojací lampa H-POL DOUBLE s nepřímým světlem sestávající z hliníku a plastu. Díky krytí IP55 je vhodná pro venkovní oblast. Díky dvěma LED je svítidlo ideální k osvětlení cest. Výrobek je určen k zapuštění do země a průchozí kabeláži. K volitelnému zapuštění do země je k dispozici větší montážní pouzdro. Připojení se provádí k síťovému napětí 230 V, protože je již vestavěn ovladač LED.



## TECHNICKÁ DATA

|                                |                                   |
|--------------------------------|-----------------------------------|
| Č. výrobku                     | 232175                            |
| Počet různých výstupů světla   | 2                                 |
| Kód IP                         | IP 65                             |
| Třída rázové pevnosti          | IK 03                             |
| Rázová pevnost                 | 0.35 Joule                        |
| Montáž                         | Montáž                            |
| Podrobnosti montáže            | Podlaha, Podlaha s příslušenstvím |
| Počet propojení                | 18                                |
| Primární jmenovité napětí      | 100-277V ~50/60Hz                 |
| Sekundární proud / napětí      | 500 mA                            |
| Třída ochrany                  | I                                 |
| Příkon                         | 18 W                              |
| Minimální teplota prostředí    | -20 °C                            |
| Maximální teplota prostředí    | 40 °C                             |
| Úroveň rozběhového proudu      | 17 A                              |
| Doba trvání rozběhového proudu | 35 μs                             |
| Stroboskopický efekt (SVM)     | 0.02                              |
| Lumen                          | 700 lm                            |
| Teplota barvy světla           | 3000 Kelvin                       |
| Úhel záření                    | 120 °                             |
| Barva                          | antracit                          |
| CRI                            | 80                                |

## Světelného Zdroje

|        |                                                                                   |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 916611 |  |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|

### Příslušenství

|        |                                                                                             |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| 232195 | MONTÁŽNÍ POUZDRO ,<br>pro svítidlo pro osvětlení<br>cest a stojací lampu<br>H-POL, antracit |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------|

|                  |          |
|------------------|----------|
| Data LXXBXX      | L70B50   |
| Životnost        | 30000 h  |
| Výstup světla    | přímé    |
| Risk Group       | 0        |
| Délka            | 16.5 cm  |
| Šířka            | 16.5 cm  |
| Výška            | 36 cm    |
| Hmotnost netto   | 1.642 kg |
| Celková hmotnost | 2.227 kg |
| Tvar výřezu      | rohové   |
| Vestavná délka   | 11.8 cm  |
| Vestavná šířka   | 11.8 cm  |
| Vestavná hloubka | 10 cm    |
| BIG WHITE strana | 677      |