




Borne et lampadaire H-POL

à 2 spots, LED, 3000 K, anthracite, 16,5 x 16,5 x 36 cm (LxIxh)

Lampadaire à lumière indirecte H-POL DOUBLE en aluminium et plastique. Indice de protection IP55, donc indiqué pour l'extérieur. Grâce au deux LED de 8 W, la lampe est parfaitement indiquée comme borne. L'article est indiqué pour l'installation dans le sol et le câblage en continu. Pour garantir un montage optimal dans la terre, un pot d'encastrement plus grand est disponible. Le branchement s'effectue directement sur le secteur 230 V, étant donné que le driver LED est déjà incorporé.



INFORMATIONS TECHNIQUES

N° art.	232175
Nombre de sorties lumineuses différentes	2
Code IP	IP 65
Classe de résistance aux chocs	IK 03
Résistance au choc	0.35 Joule
Montage	Encastré
Infos de montage	Sol, Sol avec accessoires
Nombre de câblages en continu	18
Tension nominale primaire	100-277V ~50/60Hz
Courant / tension secondaire	500 mA
Indice de protection	I
Wattage	18 W
Température ambiante min.	-20 °C
Température ambiante max.	40 °C
Hauteur du courant d'appel	17 A
Durée du courant d'appel	35 µs
Effet stroboscopique (SVM)	0.02
Lumen	700 lm
Température de couleur	3000 Kelvin
Angle faisceau	120 °
Coloris	anthracite
CRI	80

Source Lumineuse

916611	
--------	---

Accessoires

232195	POT D'ENCASTREMENT , pour borne et lampadaire H-POL, anthracite
--------	---

Caractéristiques LXXBXX	L70B50
Durée de vie	30000 h
Faisceau lumineux	directement
Risk Group	0
Longueur	16.5 cm
Largeur	16.5 cm
Hauteur	36 cm
Poids net	1.642 kg
Poids brut	2.227 kg
Forme de la découpe	carré
Longueur d'encastrement	11.8 cm
Largeur d'encastrement	11.8 cm
Profondeur d'encastrement	10 cm
BIG WHITE, page	677