





H-POL

lampada segnapasso e da terra, biemissione, LED, 3000K, antracite, L/La/H 16,5/16,5/36 cm

Lampada da terra a emissione indiretta H-POL DOUBLE in alluminio e plastica. La lampada è adatta anche per l'uso esterno grazie al grado di protezione IP55. Grazie ai due LED da 8W è ideale come segnapasso. Il prodotto è destinato all'incasso a pavimento e al collegamento in serie. Per il montaggio opzionale nella terra è disponibile una scatola da incasso più grande. Si collega alla rete elettrica da 230V, in quanto il driver LED è già incorporato.



DATI TECNICI

Articolo	232175
Numero di diverse finestre	2
Codice IP	IP 65
Classe di resistenza all'urto	IK 03
Resistenza all'urto	0.35 Joule
Montaggio	Incasso
Dettagli di montaggio	Pavimento, Pavimento con accessori
Numero di cablaggi	18
Tensione nominale primaria	100-277V ~50/60Hz
Corrente / tensione secondaria	500 mA
Classe isolamento	I
Wattaggio	18 W
Temperatura ambiente minima	-20 °C
Temperatura ambiente massima	40 °C
Livello di corrente di spunto	17 A
Durata della corrente di spunto	35 µs
Effetto stroboscopico (SVM)	0.02
Lumen	700 lm
Temperatura colore	3000 Kelvin
Angolo di emissione	120 °
Colore	antracite
CRI	80

Sorgente Luminosa

916611	
--------	---

Accessori

232195	SCATOLA DA INCASSO , per lampada segnapas- so e da terra H-POL, an- tracite
--------	--

Dati LXXBXX	L70B50
Durata	30000 h
Emissione	diretto
Risk Group	0
Lunghezza	16.5 cm
Larghezza	16.5 cm
Altezza	36 cm
Peso netto	1.642 kg
Peso lordo	2.227 kg
Forma dello scasso	squadrata
Lunghezza d'incasso	11.8 cm
Larghezza d'incasso	11.8 cm
Profondità d'incasso	10 cm
BIG WHITE pagina	573