





H-POL

luminária de caminho e de teto, duas lâmpadas, LED, 3000K, antracite, C/L/A 16,5/16,5/36 cm

Luminária de apoio de irradiação indireta H-POL DOUBLE, consistindo de alumínio e plástico. Com a sua classe de proteção IP55, é adequada para áreas exteriores. Através de ambos os LEDs de 8W, a luminária é ideal como luminária de caminho. O produto é projetado para embutir no chão e com cablagem contínua de alta tensão. Para a montagem opcional no chão, está disponível um pote de embutimento maior. A ligação é feita com uma tensão de alimentação de 230V, uma vez que está montada uma unidade de alimentação de LED.



DADOS TÉCNICOS

Ref. n.º	232175
Número de diferentes saídas de luz	2
IP Code	IP 65
Classe de resistência ao impacto	IK 03
Resistência ao impacto	0.35 Joule
Montagem	Montagem de embutir
Pormenores da montagem	Chão, Chão com acessórios
Número de cabos	18
Tensão nominal primária	100-277V ~50/60Hz
Corrente / Tensão secundária	500 mA
Classe de proteção	I
Potência	18 W
temperatura ambiente mínima	-20 °C
temperatura ambiente máxima	40 °C
Nível de corrente de irrupção	17 A
Duração da corrente de irrupção	35 µs
Efeito estroboscópico (SVM)	0.02
Lúmen	700 lm
Temperatura de cor da luz	3000 Kelvin
Ângulo de feixe	120 °
Cor	antracite
CRI	80

Fonte de luz

916611	
--------	---

Acessórios

232195	POTE DE EMBUTIMENTO , para luminária de caminho e de apoio H-POL, antracite
--------	---

Dados LXXBXX	L70B50
Vida útil	30000 h
Saída de luz	direto
Risk Group	0
Comprimento	16.5 cm
Largura	16.5 cm
Altura	36 cm
Peso líquido	1.642 kg
Peso bruto	2.227 kg
Forma de recorte	rectangular
Comprimento de montagem	11.8 cm
Largura de montagem	11.8 cm
Profundidade de montagem	10 cm
Página BIG WHITE	573