




H-POL

svetlobni stebriček in samostoječa svetilka, z dvema žarnicama, LED, 3000K, antracitna, D/Š/V 16,5/16,5/36 cm

Samostoječa svetilka H-POL DOUBLE s posrednim svetlenjem, izdelana iz aluminija in plastike. Spada v zaščitni razred IP55, zato je primerna za zunanjo uporabo. Z 8W LED je svetilka idealna za uporabo kot svetlobni stebriček. Izdelek je predviden za vgradnjo v tla in skoznje ožičenje. Za opsijsko montažo v zemljo je na voljo velika vgradna posoda. Svetilka se priključi na omrežje z napetostjo 230 V, saj je LED gonilnik že vgrajen.



TEHNIČNI PODATKI

Št. art.	232175
Število različnih svetlobnih rež	2
IP koda	IP 65
Kategorija odpornosti proti udarcem	IK 03
Odpornost proti udaru	0.35 Joule
Montaža	Vgradnja
Podrobnosti montaže	Dno,Dno z dodatki
Število ožičenj	18
Primarna nazivna napetost	100-277V ~50/60Hz
Sekundarni tok / napetost	500 mA
Zaščitni razred	I
El. moč	18 W
minimalna temperatura okolja	-20 °C
maksimalna temperatura okolja	40 °C
Raven zagonskega toka	17 A
Trajanje zagonskega toka	35 µs
Stroboskopski učinek (SVM)	0.02
Lumini	700 lm
Barvna temperatura	3000 Kelvin
Kot sevanja	120 °
Barva	antracit
CRI	80

Svetlobnega Vira

916611	
--------	---

Dodatki

232195	VGRADNA POSODICA , za H-POL zunanji svet- lobni stebriček in samos- toječo svetilko, antracit
--------	--

LXXBXX podatki	L70B50
Življenjska doba	30000 h
Svetenje	neposredno
Risk Group	0
Dolžina	16.5 cm
Širina	16.5 cm
Višina	36 cm
Neto teža	1.642 kg
Bruto teža	2.227 kg
Oblika izreza	kvadratna
Dolžina vgradnje	11.8 cm
Širina vgradnje	11.8 cm
Globina vgradnje	10 cm
BIG WHITE Stran	677