




H-POL

Markarmatur och pollare, två lampor, LED, 3000K, antracit, L/B/H 16,5/16,5/36 cm

Indirekt marklampa H-POL DOUBLE bestående av aluminium och plast. Lämplig för utomhusbruk med skyddsklassen IP55. Tack vare de båda 8W LED-lamporna är lampan idealisk som gångvägsbelysning. Produkten är avsedd för inbyggd installation och genomdragning i marken. För optimal montering i jord finns en monteringsbox. Anslutningen görs till 230V nätspänning, eftersom LED-drivrutinen redan är installerad.



Art. Nej.	232175
Antal olika ljusuttag	2
IP-kod	IP65
Klass för slagåtlighet	IK 03
Motståndskraft mot stötar	0.35 Joule
Monteringsdetaljer	Inbyggd
Monteringsdetaljer	Golv, Golv med tillbehör
Antal genomgående ledningar	18
Primär nominell spänning	100-277V ~50/60Hz
Sekundär ström/spänning	500 mA
Skyddsklass	I
Watt	18 W
Minsta omgivningstemperatur	-20 °C
Maximal omgivningstemperatur	40 °C
Nivå för inkopplingsström	17 A
Inkopplingsströmmens varaktighet	35 µs
Stroboskopisk effekt (SVM)	0.02
Lumen	700 lm
Ljusets färgtemperatur	3000 Kelvin
Strålningsvinkel	120 °
Färg	antracit
CRI	80

916611	
232195	MONTERINGSBOX , för H-POL markarmatur och pollare, antracit

LXXBXX Data	L70B50
Livslängd	30000 h
Riskgrupp	0
Längd	16.5 cm
Bredd	16.5 cm
höjd	36 cm
Netto vikt	1.64 kg
Bruttovikt	2.192 kg
Utskärningens form	kvadrat
Monteringslängd	11.8 cm
Installationsbredd	11.8 cm
Inbyggnadsdjup	10 cm
BIG WHITE Seite	677