


## H-POL

**luminaria de caminos y de pie de exterior, de dos llamas, led, 3000 K, antracita, La./An./Al. 16,5/16,5/66 cm**

Luminaria de pie led radiante de manera indirecta H-POL DOUBLE de aluminio y plástico. Gracias a su grado de protección IP55, es apta para su uso en exteriores. Gracias a los dos ledes de 8 W, la luminaria es ideal como luminaria de caminos. El producto está previsto para el empotrado de suelo y el cableado transversal. Está disponible una gran maceta empotrable para el montaje opcional en la tierra. La conexión se realiza a la tensión eléctrica de 230 V, ya que ya viene con el controlador led incorporado.



## Datos técnicos

Art. N.º	232185
Número de salidas de luz diferentes	2
Código IP	IP 65
Clase de resistencia al impacto	IK 03
Resistencia al impacto	0.35 Joule
Montaje	Empotrado
Detalles de montaje	Suelo, Suelo con accesorio
Cantidad de cableado transversal	9
Voltaje nominal primario	220-240V ~50/60Hz
Corriente eléctrica / Tensión secundaria	1000 mA
Clase de protección	I
Potencia	35 W
Temperatura ambiente mínima	-20 °C
Temperatura ambiente máxima	40 °C
Nivel de corriente de entrada	10 A
Duración de la corriente de entrada	300 µs
Efecto estroboscópico (SVM)	0.01
Flujo luminoso	1400 lm
Temperatura del color de la luz	3000 Kelvin
Semiángulo de dispersión	120 °
Color	antracita
IRC	80

## Fuente de luz

916393	
--------	---

## Accesorios

232195	MACETA EMPOTRABLE , para luminaria de caminos y de pie H-POL, antracita
--------	---

Datos LXXBXX	L70B50
Vida útil	30000 h
Salida de la luz	directamente
Risk Group	0
Longitud	16.5 cm
Anchura	16.5 cm
Altura	66 cm
Peso neto	2.547 kg
Peso bruto	3.34 kg
Forma de la estructura	angular
Longitud de montaje	11.8 cm
Anchura de montaje	11.8 cm
Profundidad del montaje	10 cm
Página BIG WHITE	573