




Borne et lampadaire H-POL

à 2 spots, LED, 3000 K, anthracite, 16,5 x 16,5 x 66 cm (Lxlxh)

Lampadaire à lumière indirecte H-POL DOUBLE en aluminium et plastique. Indice de protection IP55, donc indiqué pour l'extérieur. Grâce au deux LED de 8 W, la lampe est parfaitement indiquée comme borne. L'article est indiqué pour l'installation dans le sol et le câblage en continu. Pour garantir un montage optimal dans la terre, un pot d'encastrement plus grand est disponible. Le branchement s'effectue directement sur le secteur 230 V, étant donné que le driver LED est déjà incorporé.



INFORMATIONS TECHNIQUES

N° art.	232185
Nombre de sorties lumineuses différentes	2
Code IP	IP65
Classe de résistance aux chocs	IK 03
Résistance au choc	0.35 Joule
Nombre de câblages en continu	9
Tension nominale primaire	220-240V ~50/60 Hz
Courant / tension secondaire	1000 mA
Indice de protection	I
Wattage	35 W
Température ambiante min.	-20 °C
Température ambiante max.	40 °C
Hauteur du courant d'appel	10 A
Durée du courant d'appel	300 µs
Lumen	700 lm
Température de couleur	3000 Kelvin
Angle faisceau	120 °
Coloris	anthracite
CRI	80
Durée de vie	30000 h
Faisceau lumineux	directement
Risk Group	0

Source Lumineuse

916393	
--------	-----------------------------------------------------------------------------------

Accessoires

232195	POT D'ENCASTREMENT , pour borne et lampadaire H-POL, anthracite
--------	-----------------------------------------------------------------

Longueur	16.5 cm
Largeur	16.5 cm
Hauteur	66 cm
Poids net	2.556 kg
Poids brut	3.417 kg
Forme de la découpe	carré
Longueur d'encastrement	11.8 cm
Largeur d'encastrement	11.8 cm
Profondeur d'encastrement	10 cm
BIG WHITE, page	789