


## H-POL

buiten- en staande lamp, geschikt voor twee lichtbronnen, led, 3000 K, antraciet, L/B/H 16,5/16,5/66 cm

Indirect naar beneden schijnende staande lamp H-POL DOUBLE van aluminium en kunststof. Met hun beveiligingsklasse IP55 is deze geschikt voor buitengebruik. Door de beide 8 W leds is de armatuur perfect geschikt als buitenlamp. Het product is voor de vloerinbouw en doorvoerbedrading bedoeld. Voor optimale montage in de grond is een grotere inbouwpot beschikbaar. De armatuur wordt direct op 230 V netspanning aangesloten, omdat de led-voeding reeds is ingebouwd.



## TECHNISCHE SPECIFICATIES

Art.nr.	232185
Aantal verschillende lichtopeningen	2
IP-code	IP 65
Slagvastheidsklasse	IK 03
Slagvastheid	0.35 Joule
Montage	Inbouw
Montagebeschrijving	Vloer, Vloer met accessoires
Aantal bij doorlussen	9
Primaire nominale spanning	220-240V ~50/60Hz
Secundaire stroom / spanning	1000 mA
Veiligheidsklasse	I
Wattage	35 W
minimale omgevingstemperatuur	-20 °C
maximale omgevingstemperatuur	40 °C
Niveau van inschakelstroom	10 A
Duur van inschakelstroom	300 µs
Stroboscopisch effect (SVM)	0.01
Lumen	1400 lm
Lichtkleurtemperatuur	3000 Kelvin
Stralingshoek	120 °
Kleur	antraciet
CRI	80

## Lichtbron

916393	
--------	---

## Accessoires

232195	INBOUWPOT , voor H-POL buiten- en staande lamp, antraciet
--------	---

LXXBXX gegevens	L70B50
Levensduur	30000 h
Lichtval	direct
Risk Group	0
Lengte	16.5 cm
Breedte	16.5 cm
Hoogte	66 cm
Nettogewicht	2.547 kg
Brutogewicht	3.34 kg
Vorm inbouwopening	vierkant
Inbouwlengte	11.8 cm
Inbouwbreedte	11.8 cm
Inbouwdiepte	10 cm
BIG WHITE pagina	677