


H-POL

luminária de caminho e de teto, duas lâmpadas, LED, 3000K, antracite, C/L/A 16,5/16,5/66 cm

Luminária de apoio de irradiação indireta H-POL DOUBLE, consistindo de alumínio e plástico. Com a sua classe de proteção IP55, é adequada para áreas exteriores. Através de ambos os LEDs de 8W, a luminária é ideal como luminária de caminho. O produto é projetado para embutir no chão e com cablagem contínua de alta voltagem. Para a montagem opcional no chão, está disponível um pote de embutimento maior. A ligação é feita com uma tensão de alimentação de 230V, uma vez que está montada uma unidade de alimentação de LED.



DADOS TÉCNICOS

| | |
|------------------------------------|---------------------------|
| Ref. n.º | 232185 |
| Número de diferentes saídas de luz | 2 |
| IP Code | IP 65 |
| Classe de resistência ao impacto | IK 03 |
| Resistência ao impacto | 0.35 Joule |
| Montagem | Montagem de embutir |
| Pormenores da montagem | Chão, Chão com acessórios |
| Número de cabos | 9 |
| Tensão nominal primária | 220-240V ~50/60Hz |
| Corrente / Tensão secundária | 1000 mA |
| Classe de proteção | I |
| Potência | 35 W |
| temperatura ambiente mínima | -20 °C |
| temperatura ambiente máxima | 40 °C |
| Nível de corrente de irrupção | 10 A |
| Duração da corrente de irrupção | 300 µs |
| Efeito estroboscópico (SVM) | 0.01 |
| Lúmen | 1400 lm |
| Temperatura de cor da luz | 3000 Kelvin |
| Ângulo de feixe | 120 ° |
| Cor | antracite |
| CRI | 80 |

Fonte de luz

| | |
|--------|---|
| 916393 |  |
|--------|---|

Acessórios

| | |
|--------|---|
| 232195 | POTE DE EMBUTIMENTO , para luminária de caminho e de apoio H-POL, antracite |
|--------|---|

| | |
|--------------------------|-------------|
| Dados LXXBXX | L70B50 |
| Vida útil | 30000 h |
| Saída de luz | direto |
| Risk Group | 0 |
| Comprimento | 16.5 cm |
| Largura | 16.5 cm |
| Altura | 66 cm |
| Peso líquido | 2.547 kg |
| Peso bruto | 3.34 kg |
| Forma de recorte | rectangular |
| Comprimento de montagem | 11.8 cm |
| Largura de montagem | 11.8 cm |
| Profundidade de montagem | 10 cm |
| Página BIG WHITE | 573 |