




H-POL

svetlobni stebriček in samostoječa svetilka, z dvema žarnicama, LED, 3000 K, antracitna, D/Š/V
16,5/16,5/66 cm

Samostoječa svetilka H-POL DOUBLE s posrednim svetlenjem, izdelana iz aluminija in plastike. Spada v zaščitni razred IP55, zato je primerna za zunanjo uporabo. Z 8 W LED je svetilka idealna za uporabo kot svetlobni stebriček. Izdelek je predviden za vgradnjo v tla in skoznje ožičenje. Za opsijsko montažo v zemljo je na voljo velika vgradna posoda. Svetilka se priključi na omrežje z napetostjo 230 V, saj je LED gonilnik že vgrajen.



TEHNIČNI PODATKI

Št. art.	232185
Število različnih svetlobnih rež	2
IP koda	IP65
Kategorija odpornosti proti udarcem	IK 03
Odpornost proti udaru	0.35 Joule
Število ožičenj	9
Primarna nazivna napetost	220-240V ~50/60 Hz
Sekundarni tok / napetost	1000 mA
Zaščitni razred	I
El. moč	35 W
minimalna temperatura okolja	-20 °C
maksimalna temperatura okolja	40 °C
Raven zagonskega toka	10 A
Trajanje zagonskega toka	300 µs
Lumini	700 lm
Barvna temperatura	3000 Kelvin
Kot sevanja	120 °
Barva	antracit
CRI	80
Življenjska doba	30000 h
Svetenje	neposredno
Risk Group	0

Svetlobnega Vira

916393	
--------	---

Dodatki

232195	VGRADNA POSODICA , za H-POL zunanji svet- lobni stebriček in samos- toječo svetilko, antracit
--------	--

Dolžina	16.5 cm
Širina	16.5 cm
Višina	66 cm
Neto teža	2.556 kg
Bruto teža	3.417 kg
Oblika izreza	kvadratna
Dolžina vgradnje	11.8 cm
Širina vgradnje	11.8 cm
Globina vgradnje	10 cm
BIG WHITE Stran	789