




QUADRASYL WL 15

luminaria de pared de exterior, bombilla de bajo consumo GX53, IP44, angular, La./An./Al. 15/12/5,5 cm, antracita, 11 W como máximo

Luminaria de pared cuadrada QUADRASYL WL 15 de aluminio lacado. Gracias al grado de protección IP44, es apta para su uso en exteriores. La conexión eléctrica de la luminaria disponible en dos colores se realiza a la tensión eléctrica de 230 V. Además, la serie QUADRASYL incluye luminarias de pie y, por lo tanto, se puede usar de forma universal.



Datos técnicos

Art. N.º	232285
Casquillo	GX53
Bombilla	TCR-TSE
Número de casquillos	1
Bombilla(s) incluida(s)	No
Código IP	IP 44
Montaje	Superficie
Detalles de montaje	Pared
Voltaje nominal primario	220-240V ~50/60Hz
Clase de protección	I
Potencia	11 W
Color	antracita
Salida de la luz	Directa
Longitud	15 cm
Anchura	12 cm
Altura	5.5 cm
Peso neto	0.884 kg
Peso bruto	0.946 kg
Página BIG WHITE	662

Bombilla recomendada

1005269	TCR TSE GX53 , bombilla led blanco / opalina 6 - W 4000 K CRI90 120°
1005271	TCR TSE GX53 , bombilla led blanco / opalina 6 - W 3000 K CRI90 120°
1005272	TCR TSE GX53 , bombilla led blanco / opalina 6 W 2700 K CRI90 120°