QUADRASYL WL 15

уличный настенный светильник, энергосберегающий светильник GX53, IP44, прямоугольный, Д/Ш/В 15/12/5,5 см, антрацитовый, макс. 11 Вт

Квадратный настенный светильник QUADRASYL WL 15 из лакированного алюминия. Светильник имеет степень защиты IP44 и может использоваться вне помещений. Светильник, доступный в двух цветовых версиях, предназначен для подключения к электросети напряжением 230 В. Серия QUADRASYL WL 15 также включает напольные светильники, поэтому является универсальной в применении.



Технические характеристики

Тов. №	232285
Патрон	GX53
Источник света	TCR-TSE
Количество патронов	1
Включая источник света	Нет
IP Code	IP 44
Сборка	Накладной
Детали сборки	Стена
Номинальное первичное напряжение	220-240V ~50/60Hz
Класс защиты	I
Мощность	11 W
Цвет	антрацитовый
Световое отверстие	прямой
Длина	15 cm
Ширина	12 cm
Высота	5.5 cm
Вес нетто	0.884 kg
вес брутто	0.946 kg
BIG WHITE Seite	781

Рекомендуемые осветители

1005271	LED GX53 , светодиодный источник света, белый / молочный, 6 Вт, 3000K, CRI94, 120°
1005269	LED GX53 , светодиодный источник света, белый / молочный, 6 Вт, 4000K, CRI90, 120°
1005272	TCR TSE GX53 , светодиодный источник света, белый / молочный, 6 Вт, 2700K, CRI90, 120°