




QUADRASYL 75

уличный настенный светильник, энергосберегающий светильник GX53, IP44, прямоугольный, Д/Ш/В 19/22,5/75 см, серебристо-серый, макс. 11 Вт

Квадратный напольный светильник QUADRASYL 75 из лакированного алюминия. Светильник имеет степень защиты IP44 и может использоваться вне помещений. Светильник, доступный в двух цветовых версиях, предназначен для подключения к электросети с напряжением 230 В. Опционально доступна соединительная коробка для безопасного электрического подключения внутри стержня светильника. Для удобства монтажа в комплект поставки входит набор анкеров по бетону. Серия QUADRASYL также включает настенные светильники, поэтому является универсальной в применении.



Технические характеристики

Тов. №	232294
Патрон	GX53
Источник света	TCR-TSE
Количество патронов	1
Включая источник света	Нет
IP Code	IP 44
Сборка	Накладной
Детали сборки	Пол
Номинальное первичное напряжение	220-240V ~50/60Hz
Класс защиты	I
Мощность	11 W
Цвет	серый
Световое отверстие	прямой
Ширина	19 cm
Высота	75 cm
Глубина	19 cm
Вес нетто	3.176 kg
вес брутто	3.784 kg
BIG WHITE Seite	682

Рекомендуемые осветители

1005271	LED GX53 , светодиодный источник света, белый / молочный, 6 Вт, 3000К, CRI94, 120°
1005269	LED GX53 , светодиодный источник света, белый / молочный, 6 Вт, 4000К, CRI90, 120°
1005272	TCR TSE GX53 , светодиодный источник света, белый / молочный, 6 Вт, 2700К, CRI90, 120°

Аксессуары

228726	Т-образная СОЕДИТЕЛЬНАЯ КОРОБКА , черная, IP68
--------	--