




QUADRASYL 75

luminaria de pie de exterior, bombilla de bajo consumo GX53, IP44, angular, antracita, La./An./Al. 19/22,5/75 cm, 11 W como máximo

Luminaria de pie cuadrada QUADRASYL 75 de aluminio lacado. Gracias al grado de protección IP44, es apta para su uso en exteriores. La conexión eléctrica de la luminaria disponible en dos colores se realiza a la tensión eléctrica de 230 V. De manera opcional se encuentra disponible una caja de conexión en el brazo de la luminaria para una conexión eléctrica segura. Para un fácil montaje, la entrega incluye un kit de fijación en hormigón. Además, la serie QUADRASYL incluye luminarias de pared y, por lo tanto, se puede usar de forma universal.



Datos técnicos

Art. N.º	232295
Casquillo	GX53
Bombilla	TCR-TSE
Número de casquillos	1
Bombilla(s) incluida(s)	No
Código IP	IP 44
Montaje	Superficie
Detalles de montaje	Suelo
Voltaje nominal primario	220-240V ~50/60Hz
Clase de protección	I
Potencia	11 W
Color	antracita
Salida de la luz	Directa
Anchura	19 cm
Altura	75 cm
Profundidad	19 cm
Peso neto	3.184 kg
Peso bruto	3.803 kg
Página BIG WHITE	577

Bombilla recomendada

1005269	TCR TSE GX53 , bombilla led blanco / opalina 6 - W 4000 K CRI90 120°
1005271	TCR TSE GX53 , bombilla led blanco / opalina 6 - W 3000 K CRI90 120°
1005272	TCR TSE GX53 , bombilla led blanco / opalina 6 W 2700 K CRI90 120°

Accesorios

228726	CAJA DE CONEXIÓN EN T , negro, IP68
--------	-------------------------------------