




QUADRASYL 75

pullert, sparepære GX53, IP44, kantet, antrasitt, L/B/H 19/22, 5/75 cm, maks. 11 W

Kvadratisk stående armatur QUADRASYL 75 laget av lakkert aluminium. Kapslingsklassen IP44 gjør armaturet egnet for utendørs bruk. armaturet finnes i to fargevarianter. Den elektriske tilkoblingen skjer direkte til 230 V nettspenning. armaturskaftet har en koblingsboks som kan brukes for sikker elektrisk tilkobling. Leveransen inneholder et betongankersett for enkel montering. QUADRASYL serien inneholder også veggarmatur og er egnet for allsidig bruk.



TEKNISKE DATA

Art.nr.	232295
EL nummer	3223968
Sokkel	GX53
Lyskilde	TCR-TSE
Antall lyskilder	1
Lyskilder inkludert	Nei
IP-kode	IP 44
Montering	Utenpåliggende montering
Montering detaljer	Gulv
Primær merkespenning	220-240V ~50/60Hz
Kapslingsgrad	I
Systemeffekt	11 W
Farge	antrasitt
Lysåpning	direkte
Bredde	19 cm
Høyde	75 cm
Dybde	19 cm
Nettvekt	3.184 kg
Bruttvekt	3.803 kg
BIG WHITE side	682

Tilbehør

1005271	TCR TSE , LED-lyskilde hvit/melkeaktig 6 W 3000 K CRI94 120 °
1005269	TCR TSE , LED-lyskilde hvit/melkeaktig 6 W 4000 K CRI90 120 °
1005272	TCR TSE GX53 , LE- D-lyskilde hvit/melkeaktig 6 W 2700 K CRI90 120 °

Tilbehør og lyspæreanbefaling

228726	T-skjøtsBOKS , sort, IP68
--------	------------------------------